

# TUBERÍA INDUSTRIAL

| TUBERÍA REDONDA |       |         |              |           |                |
|-----------------|-------|---------|--------------|-----------|----------------|
| DIÁMETRO        |       | CALIBRE | PESO TÉORICO |           | PZA. POR ATADO |
| PULG            | MM    |         | KG/ML        | KG/6.00 M |                |
| 1/2             | 12.7  | 16      | 0.44         | 2.640     | 245            |
|                 |       | 18      | 0.36         | 2.130     |                |
|                 |       | 20      | 0.29         | 1.710     |                |
|                 |       | 21      | 0.27         | 1.620     |                |
|                 |       | 22      | 0.25         | 1.470     |                |
|                 |       | 23      | 0.20         | 1.209     |                |
| 5/8             | 15.88 | 14      | 0.70         | 4.200     | 248            |
|                 |       | 16      | 0.55         | 3.300     |                |
|                 |       | 18      | 0.45         | 2.700     |                |
|                 |       | 20      | 0.36         | 2.160     |                |
|                 |       | 22      | 0.29         | 1.740     |                |
|                 |       | 23      | 0.25         | 1.529     |                |
| 3/4             | 19.05 | 14      | 0.81         | 4.860     | 271            |
|                 |       | 16      | 0.67         | 4.020     |                |
|                 |       | 18      | 0.56         | 3.360     |                |
|                 |       | 20      | 0.43         | 2.580     |                |
|                 |       | 22      | 0.36         | 2.160     |                |
|                 |       | 23      | 0.31         | 1.848     |                |
| 7/8             | 22.22 | 14      | 0.95         | 5.714     | 217            |
|                 |       | 16      | 0.77         | 4.620     |                |
|                 |       | 18      | 0.65         | 3.900     |                |
|                 |       | 20      | 0.50         | 3.000     |                |
|                 |       | 21      | 0.42         | 2.520     |                |
|                 |       | 22      | 0.36         | 2.160     |                |
| 1               | 25.4  | 23      | 0.30         | 1.800     | 169            |
|                 |       | 16      | 0.92         | 5.520     |                |
|                 |       | 18      | 0.75         | 4.500     |                |
|                 |       | 19      | 0.64         | 3.818     |                |
|                 |       | 20      | 0.57         | 3.420     |                |
|                 |       | 21      | 0.51         | 3.053     |                |
|                 |       | 22      | 0.48         | 2.880     |                |
|                 |       | 23      | 0.41         | 2.487     |                |
| 1 1/4           | 31.75 | 24      | 0.37         | 2.238     | 127            |
|                 |       | 14      | 1.43         | 8.580     |                |
|                 |       | 16      | 1.12         | 6.720     |                |
|                 |       | 18      | 0.91         | 5.468     |                |
|                 |       | 20      | 0.71         | 4.260     |                |
|                 |       | 21      | 0.64         | 3.842     |                |
|                 |       | 22      | 0.59         | 3.540     |                |
|                 |       | 23      | 0.52         | 3.126     |                |
| 1 1/2           | 38.1  | 16      | 1.72         | 10.320    | 91             |
|                 |       | 18      | 1.36         | 8.160     |                |
|                 |       | 20      | 0.85         | 5.100     |                |
|                 |       | 21      | 0.78         | 4.680     |                |
|                 |       | 22      | 0.72         | 4.320     |                |
| 1 3/4           | 44.45 | 18      | 1.32         | 7.920     | 61             |
| 2               | 50.8  | 16      | 1.86         | 11.160    | 61             |
|                 |       | 18      | 1.52         | 9.120     |                |
|                 |       | 20      | 1.15         | 6.900     |                |
|                 |       | 22      | 0.94         | 5.627     |                |
| 2 1/4           | 57.15 | 16      | 1.04         | 6.240     | 51             |
| 3               | 76.2  | 16      | 2.78         | 16.680    | 86 ó Granel    |
|                 |       | 18      | 2.29         | 13.740    |                |
|                 |       | 20      | 1.74         | 10.440    |                |
|                 |       | 21      | 1.56         | 9.367     |                |
|                 |       | 22      | 1.41         | 8.484     |                |

Fabricamos largos especiales.



| TUBERÍA CUADRADA |       |         |              |        |                |
|------------------|-------|---------|--------------|--------|----------------|
| DIÁMETRO         |       | CALIBRE | PESO TÉORICO |        | PZA. POR ATADO |
| PULG             | MM    |         | KG/ML        | KG/6 M |                |
| 3/4              | 19.05 | 16      | 0.84         | 5.045  | 300            |
|                  |       | 18      | 0.68         | 4.087  |                |
|                  |       | 20      | 0.52         | 3.126  |                |
|                  |       | 22      | 0.44         | 2.632  |                |
|                  |       | 23      | 0.39         | 2.365  |                |
|                  |       | 24      | 0.35         | 2.130  |                |
| 1                | 25.4  | 18      | 0.92         | 5.542  | 196            |
|                  |       | 20      | 0.70         | 4.220  |                |
| 1 1/2            | 38.1  | 18      | 1.40         | 8.452  | 100            |
|                  |       | 20      | 1.06         | 6.408  |                |
|                  |       | 22      | 0.89         | 5.373  |                |

| TUBERÍA RECTANGULAR |             |         |              |        |                |
|---------------------|-------------|---------|--------------|--------|----------------|
| DIÁMETRO            |             | CALIBRE | PESO TÉORICO |        | PZA. POR ATADO |
| PULG                | MM          |         | KG/ML        | KG/6 M |                |
| 1x1/2               | 25.4 x 12.7 | 16      | 0.84         | 5.045  | 196            |
|                     |             | 18      | 0.68         | 4.087  |                |
|                     |             | 20      | 0.52         | 3.126  |                |
| 1x2                 | 25.4x50.8   | 16      | 1.75         | 10.528 | 77             |
|                     |             | 18      | 1.40         | 8.452  |                |
|                     |             | 20      | 1.06         | 6.408  |                |

| TUBERÍA OVALADA |               |         |              |        |                |
|-----------------|---------------|---------|--------------|--------|----------------|
| DIÁMETRO        |               | CALIBRE | PESO TÉORICO |        | PZA. POR ATADO |
| PULG            | MM            |         | KG/ML        | KG/6 M |                |
| 5/8 x 1 1/8     | 15.87 x 28.57 | 18      | 0.88         | 5.280  | 108            |
|                 |               | 20      | 0.07         | 4.032  |                |

Nota: En caso de requerir alguna medida adicional no incluida en esta tabla, favor de solicitar a su vendedor.



| ANGULO CAMERO |         |            |          |                |
|---------------|---------|------------|----------|----------------|
| MEDIDA        | CALIBRE | LARGO EN M | KG X PZA | PZA. POR ATADO |
| 2 X 1 1/4     | 14      | 1.91       | 2.40     | 300            |
|               |         | 1.90       | 2.35     |                |
|               |         | 1.89       | 2.30     |                |
|               |         | 1.84       | 2.25     |                |
|               |         | 1.80       | 2.20     |                |
|               |         | 1.25       | 1.55     |                |
|               |         | 0.90       | 1.10     |                |

Nota: En ángulo pedido mínimo requerido es de 15 toneladas bajo fabricación.